



DÉVIDOIR À ROUE NORMALISÉ SUIVANT NF S 61 521

Système de freinage de type "au lâcher".
Cadre avec système d'arrimage automatique permettant le maintien et le verrouillage du dévidoir au support du véhicule.

Roues bâtons.

Capacité 200 m de tuyau d'incendie plat DN 70.

2 béquilles permettant le maintien du dévidoir à l'arrêt.

Certification NF-CNMIS N°03.2508

CSTATV.

Attestation du Ministère de l'Intérieur N°MI-0-96-M-13-03.

Réf. : 203 10 22




DÉVIDOIRS À ROUES, TYPE BSPP

Bouchon DSP DN65.

2 paniers pour tuyau DN45

- Capacité 120 m de tuyau d'incendie plat DN 70.
Réf. : 203 10 05

- Capacité 160 m de tuyau d'incendie plat DN 70.
Réf. : 203 10 07



HOUSSE DE PROTECTION

Réf. : 203 10 20 coloris noir

Réf. : 203 10 10 coloris rouge



SUPPORT AMOVIBLE ET ORIENTABLE DE DIVISION

A fixer au timon par deux boulons M.8

Bouchon à verrou DSP DN 65.

Réf. : 203 10 14



PANIER SUPPORT DE TUYAUX ET DE LANCES

Capacité 2 x 20 m de tuyaux d'incendie plat DN 45.

Panier en acier.

Réf. : 203 10 13

DÉVIDOIR REMORQUABLE

Roues bâtons.

Anneau de traction.

Capacité 200 m de tuyau d'incendie plats DN 70.

Réf. : 203 10 16

Réf. : 203 10 23 avec coffre



DEVIDOIR MOBILE NORMALISE ROUES PLEINES

Capacité 200 m de tuyau d'incendie plat DN 70.

Fourchette à ergots.

Réf. : 203 10 01

Réf. : 203 10 28 avec frein intégré



DEVIDOIR MOBILE NORMALISE ROUES BÂTONS

Capacité 200 m de tuyau d'incendie plat DN 70.

Fourchette à ergots.

Réf. : 203 10 03

Réf. : 203 10 29 avec frein intégré