

**E**CHELLE  
**P**IVOTANTE A  
**M**OUVEMENTS  
**C**OMBINES  
**25M**

*Vous apprécierez tout  
particulièrement ...*

**Stabilisation variable type « X »**

- Pneumatique en contact avec le sol, ce qui augmente la résistance aux glissements, notamment sur le sol en pente et assure une meilleure répartition des appuis.
- Poste de pilotage solidaire de la tourelle de correction de dévers.
- Parc avec une auteur des mains courantes supérieure donc meilleure sécurité des utilisateurs.
- Glissières inoxydables.
- Pack d'aide au pilotage comprenant:
  - Temporisation des mouvements
  - Ralentissement fin de zone
  - Retour automatique sur portique
  - Protection zone cabine
  - Portée maximale dans l'axe du châssis avant/arrière et en fonction de la position réelle des stabilisation
- Telediag: communication à distance entre Camiva et l'échelle

*Photos et documentation non contractuelles*

MILIEU D'INTERVENTION

URBAIN



**CHASSIS CABINE IVECO  
Eurocargo 140E25 FF**

- Puissance : 250 ch
- Empattement : 3,690m.
- P.T.A.C.: 14 t.
- Simple cabine, 1+2 places.

**EQUIPEMENT I.M. Camiva**

- Hauteur du plancher de la plateforme: 25,55m
- Hauteur de travail: 27,05 m.
- Parc échelle constitué de 4 plans à glissières inox, traité après sablage par cataphorèse.
- Stabilisation variable en 'X' calage de 2,5 m à 4,50 m
- Pneumatiques en contact avec le sol.
- Correction de dévers automatique jusqu' à 10°
- Microprocesseur de gestion des mouvements et des sécurités. Les limites d'utilisation réelles sont fonction de la charge embarquée

**Plateforme**

- Plateforme capacité 3 hommes (270 kg). avec mise en place automatique, disposant d'un écran de contrôle
- Poste de pilotage central, 2 accès avant droit et gauche.

**Carrosserie**

- Traité par cataphorèse comprenant:
- 1 coffre dans l'empattement côté gauche et droite.
  - 1 coffre transversal sur platelage derrière la cabine pour ARI et accessoires.
  - 4 emmanchements d'accès au platelage
  - Coffres fermés par rideaux coulissants en aluminium anodisé

F\_FT\_077\_a